

Descripción

Aceite Altas Cargas + Altas Temperaturas

WS 1330 S/22 es un aceite sintético de muy alta viscosidad para cadenas, engranajes abiertos y puntos de lubricación sometidos a altas cargas y elevadas temperaturas.

Ofrece una excelente estabilidad a bajas y altas temperaturas y garantiza una muy buena protección al desgaste y la corrosión.

Características

- Extremada estabilidad a la temperatura.
- Excelente protección al desgaste y la corrosión.
- Buenas propiedades a elevadas cargas.
- Baja evaporación a altas temperaturas.
- Apropiada estabilidad a la oxidación.
- Buenas características de deslizamiento.
- Excepcional lubricación y efecto separador.
- Reduce el coeficiente de fricción al mínimo.
- Alto índice de viscosidad, estable a cambios de temperatura.

Aplicaciones

- Como lubricante de cadenas de todo tipo, por ejemplo: en plantas de pasteurización, hornos de secado, hornos de lacado, industria textil, y otras líneas de montaje y equipos de embalaje.
- Para cadenas de carretillas.
- Para cadenas transportadoras.
- Engranajes abiertos.

Modo de empleo

- Agitar bien antes de usar.
- Rociar una película fina para proteger y lubricar las superficies. Dejar pasar un breve espacio de tiempo para que penetre el producto.
- Repetir la aplicación periódicamente para asegurar un óptimo mantenimiento preventivo.
- Si fuera necesario el lubricante puede ser retirado con WS 3000 S ó WS 3015 S.
- No aplicar sobre equipos conectados. Utilizar en áreas bien ventiladas.

Datos Técnicos (Sin Propelente)

Propiedad	Unidad	Valor Típico	Norma
Referencia	----	WS 1330 S/22	----
Estado	----	Líquido viscoso	----
Color	----	Marrón claro	----
Olor	----	Característico	----
Densidad	g/cm ³	0,95	DIN 51757
Viscosidad cinemática a 40°C	cSt	4600	ASTM D-445
Índice de viscosidad	----	125	ISO 2909
Punto de congelación	°C	-10	----
Temperatura de operación	°C	-9 a +300	----

R-300-73 Ed. 1.0