

Descripción

Lubricante Fluorado H1

WS 1360 S/15 es un aceite fluorado de alta viscosidad para condiciones extremas de trabajo.

Ofrece una excelente estabilidad a bajas y altas temperaturas y garantiza una muy buena protección al desgaste y a la corrosión.

Homologado para su uso en industria alimentaria, farmacéutica y cosmética.

Características

- Extremada estabilidad a la temperatura. Opera hasta 300°C.
- Exento de silicona.
- Excelente protección al desgaste.
- Buenas propiedades a elevadas cargas.
- Baja evaporación a altas temperaturas, sólo 0,5% a 204°C.
- Apropriada estabilidad a la oxidación.
- Buenas características de deslizamiento.
- Penetra dentro de los eslabones de las cadenas.
- Excepcional lubricación y efecto separador.
- Reduce el coeficiente de fricción al mínimo.
- Protege contra la corrosión.
- Alto índice de viscosidad, estable a cambios de temperatura.
- Excepcional resistencia a todo tipo de disolventes.
- Dieléctrico.

Aplicaciones

- Cadenas de todo tipo, por ejemplo: en plantas de pasteurización, hornos de secado, hornos de lacado, industria textil, líneas de montaje y equipos de embalaje.
- Cadenas de carretillas.
- Cadenas transportadoras.
- Eyectores en moldes de plástico.
- Desmoldeante para aplicaciones especiales.
- Lubricante de juntas tóricas donde se requiere un producto sin silicona.
- Mecanismos sometidos a productos químicos agresivos.
- Ruedas de carros en hornos de cocción.

Modo de empleo

- Agitar bien el aerosol antes de usarlo.
- Pulverizar a una distancia de 25-30 cm.
- NO MEZCLAR con otros lubricantes que no sean fluorados.

Certificaciones/Especificaciones

- **Certificado H1** para su uso en industria alimentaria: apto para contacto incidental con el alimento en áreas de procesamiento.

Datos Técnicos (Sin Propelente)

Propiedad	Unidad	Valor Típico	Norma
Referencia	----	WS 1360 S/15	----
Estado	----	Líquido	----
Color	----	Incoloro	----
Olor	----	Inodoro	----
Punto de congelación	°C	-25	----
Temperatura de operación	°C	-20 a +300	----