

Descripción

Lubricante Sintético + Cerámica H1

WS 1370 S/E-06 es un lubricante sintético de alto rendimiento y acción espumante suave, reforzado con aditivos cerámicos E-06 de última generación que reducen el coeficiente de fricción, ofrecen una alta protección anticorrosiva y una elevada resistencia a la temperatura.

Tiene una alta resistencia al lavado con agua y buena capacidad de carga. La espuma suave asegura una excelente adherencia y penetración. No gotea.

Homologado para su uso en industria alimentaria, farmacéutica y cosmética.

Características

- Buena adhesión en superficies metálicas, incluso a altas temperaturas y altas revoluciones.
- Excelentes propiedades de penetración y lubricación.
- Deja una tenaz película lubricante de larga duración.
- Buenas propiedades de transporte de cargas.
- Reduce la fricción y el desgaste.
- Resiste al lavado con agua.
- Previene la corrosión.
- Lubrica de -40°C a 220°C.
- Contiene aditivos cerámicos.
- Los aerosoles están presurizados con propelente, proporcionando una acción en espuma suave.
- Válvula de 360° para aplicar en cualquier posición.
- Libre de PFAs.

Aplicaciones

- Transmisiones de cadenas.
- Engranajes abiertos.
- Cables metálicos.
- Poleas.
- Trozos de bloques.
- Rodillos.
- Ruedas de cadenas.
- Cintas transportadoras.
- Correas transportadoras.
- Elevadoras.
- Cojinetes.
- Grúas.
- Bisagras.

Modo de empleo

- Para lograr una máxima efectividad es conveniente que la superficie de aplicación esté completamente limpia, exenta de grasa o polvo.
- Agitar ligeramente el aerosol antes de usar.
- Pulverizar a una distancia de 25-30 cm. Dejar que el producto penetre y actúe durante unos minutos y en caso necesario limpiar el exceso con un paño.
- Para conseguir una buena pulverización y un mejor aprovechamiento, deberá aplicarse a temperatura ambiente.
- No activar o arrancar el equipo a gran velocidad o alta carga antes de que el producto haya penetrado

Certificaciones/Especificaciones

- **Certificado H1** para su uso en industria alimentaria: apto para contacto incidental con el alimento en áreas de procesamiento.

Datos Técnicos (Sin Propelente)

Propiedad	Unidad	Valor Típico	Norma
Referencia	----	WS 1370 S/E-06	----
Estado	----	Líquido viscoso	----
Color	----	Claro	----
Olor	----	Neutro	----
Viscosidad cinemática a 40°C	cSt	220	ASTM D-445
Peso específico	g/cm ³	0,93	----
Punto de inflamación	°C	>260	Vaso abierto
Temperatura de operación	°C	-40 a 220	----
Ensayo 4 bolas	mm	0,44	ASTM D-4172