

Descripción

WS 1800 S es un antiproyecciones de nueva generación basado en un **aceite biodegradable** que evita de una forma rápida y fácil la adherencia de proyecciones en las superficies metálicas durante el proceso de soldadura y elimina la necesidad de cincelado, afilado o cepillado tras la soldadura. Previene la obstrucción de las boquillas de equipos de soldadura automáticos y semi-automáticos.

Características

- Alarga la vida de las boquillas.
- Aumenta la estabilidad del arco, asegurando el libre flujo de gas.
- Excelente resistencia a la degradación térmica.
- Extraordinaria polaridad natural a las superficies metálicas.
- Barrera resistente al calor “sin silicona”.
- Efecto antiadherente de larga duración.
- Las proyecciones de soldadura se retiran fácilmente con un trapo.

Aplicaciones

- Toberas antorchas MIG.
- Toberas antorchas robots de soldadura.
- Instalaciones fijas, piezas y zonas de trabajo
- Soldaduras automáticas y semiautomáticas.

Modo de empleo

- Aplicar una película fina sobre la superficie a soldar.
- Rociar en el interior de la boquilla antes de comenzar.
- Proteger el envase de las proyecciones de soldadura. Formulación extremadamente inflamable.
- Las proyecciones pueden ser limpiadas con un trapo o “golpeando” suavemente la boquilla en un el lado del banco de trabajo.
- El residuo de producto si es necesario puede ser limpiado con el **WS 3050 S**.
- Proporcionar una ventilación normal mientras se suelda.

**Demo
1800 S**



Datos Técnicos

Propiedad	Especificación/Método	Valor
Referencia	- - - - -	WS 1800 S
Aspecto	- - - - -	Líquido
Color	- - - - -	Transparente
Densidad del vapor (vs. aire= 1)	- - - - -	>1
Peso específico a 20°C	Película Seca	0,92 g/cm3
Temperatura de inflama- ción	- - - - -	<0°C
Punto de congelación	Película Seca	< -27°C
Punto de inflamación	Película Seca	250°C