

Descripción

WS 1801 G/Works Antiproyecciones No Inflamable proporciona una forma segura, rápida, fácil, económica y biodegradable de prevenir la adherencia de proyecciones tanto en superficies como en toberas. Diseñado con una visión 360°, apto para el **100%** de todos los **procesos de soldadura, manual, semiautomática, robótica, corte por láser, plasma...**

Características

- No inflamable.
- Formula con una estabilidad del 100%, no se separa formando fases.
- Biodegradable.
- Nuevo color azul para una excelente visión del área de aplicación.
- Exento de silicona y compatible con procesos de pintado.
- Menor descuelgue en superficies verticales.
- Tensión superficial optimizada, cubrición total y homogénea.
- Inhibe la formación de hongos y bacterias en su almacenamiento.
- Uniones soldadas sin poros.
- Excelente anticorrosivo interfases.
- 0% efectos nocivos para el soldador.
- Aumenta la estabilidad del arco, asegurando el libre flujo de gas.
- Totalmente seguro con el cobre y sus aleaciones.
- Efecto antiadherente de larga duración.
- Las proyecciones de soldadura se retiran fácilmente con un trapo.
- Uso económico, debido a que forma una película fina.
- Contiene potentes y efectivos inhibidores de la corrosión para proteger las superficies tratadas y los equipos.
- Perfecto para todo tipo de metales y sus aleaciones, acero carbono, inoxidable, metales amarillos...



Aplicaciones

- Antorchas manuales MIG/MAG.
- Antorchas de corte por plasma.
- Antorchas de robótica MIG/MAG.
- Utillajes, piezas y zonas de trabajo.
- Rejillas de corte por plasma.
- Soldadura por puntos.
- Soldadura por brazing (CuSi3).
- Superficies de trabajo en la pieza.
- Soldadura Laser.

Modo de empleo

- Aplicar una película fina sobre la superficie a soldar.
- Rociar en el interior de la boquilla antes de comenzar.

Datos Técnicos

Propiedad	Especificación/Método	Valor
Referencia	- - - - -	WS 1801 G/Works
Aspecto	- - - - -	Líquido
Color	- - - - -	Azul
Biodegradabilidad	- - - - -	>98%
Viscosidad cinemática	ASTM D-445	cSt 2



Whale Spray S.L.

Pl. Ametlla Park.
L'Ametlla del Vallès.
08480 · Barcelona, Spain.
T. : +34 93 882 77 12
whalespray@whalespray.com

Todos los datos contenidos en este documento están basados en la experiencia y en las pruebas de laboratorio. La amplia gama de equipos y condiciones ambientales, así como los factores humanos imprevistos pueden influenciar de forma más o menos apreciable en los resultados de la aplicación. Por este motivo le aconsejamos compruebe la compatibilidad del producto antes de su utilización. Esta información está basada en experiencias fiables, pero es meramente indicativa.