

Descripción

WS 1801 S/Works Antiproyecciones No Inflamable proporciona una forma segura, rápida, fácil, económica y biodegradable de prevenir la adherencia de proyecciones tanto en superficies como en toberas.

Diseñado con una visión 360°, apto para el **100%** de todos los **procesos de soldadura, manual, semiautomática, robótica, corte por láser, plasma...**

Características

- No inflamable.
- Formula con una estabilidad del 100%, no se separa formando fases.
- Biodegradable.
- Nuevo color azul para una excelente visión del área de aplicación.
- Exento de silicona y compatible con procesos de pintado.
- Menor descuelgue en superficies verticales.
- Tensión superficial optimizada, cubrición total y homogénea.
- Inhibe la formación de hongos y bacterias en su almacenamiento.
- Uniones soldadas sin poros.
- Excelente anticorrosivo interfases.
- 0% efectos nocivos para el soldador.
- Aumenta la estabilidad del arco, asegurando el libre flujo de gas.
- Totalmente seguro con el cobre y sus aleaciones.
- Efecto antiadherente de larga duración.
- Las proyecciones de soldadura se retiran fácilmente con un trapo.
- Uso económico, debido a que forma una película fina.
- Contiene potentes y efectivos inhibidores de la corrosión para proteger las superficies tratadas y los equipos.
- Perfecto para todo tipo de metales y sus aleaciones, acero carbono, inoxidable, metales amarillos...

Aplicaciones

- Antorchas manuales MIG/MAG.
- Antorchas de corte por plasma.
- Antorchas de robótica MIG/MAG.
- Utillajes, piezas y zonas de trabajo.
- Rejillas de corte por plasma.
- Soldadura por puntos.
- Soldadura por brazing (CuSi3).
- Superficies de trabajo en la pieza.
- Soldadura Laser.

Modo de empleo

- Aplicar una película fina sobre la superficie a soldar.
- Rociar en el interior de la boquilla antes de comenzar.

**Demo
1801 S**



Datos Técnicos

Propiedad	Especificación/Método	Valor
Referencia	- - - - -	WS 1801 S/Works
Aspecto	- - - - -	Líquido
Color	- - - - -	Azul
Biodegradabilidad	- - - - -	>98%