

Descripción

WS 1805 Gel es un innovador recubrimiento cerámico de protección para los procesos de soldadura. Con una sola aplicación forma una película protegiendo eficazmente los equipos de soldadura hasta 8 horas.

No es necesaria la limpieza del equipo, con lo cual se reducen los costes, mejora la productividad y es compatible con los procesos de pintado.

Gracias a su fórmula cerámica este producto rinde hasta 8 veces más que cualquier Gel del mercado mundial.

Características

- Su uso regular alarga la vida de las boquillas en las antorchas, reduciendo los costes de consumibles hasta un 70%.
- 90% más económico que el resto de gel del mercado.
- Incrementa la productividad en un 11%.
- Excepcional lubricación y efecto separador.
- Protege contra la corrosión.
- Estabiliza el arco de soldadura, asegurando el libre flujo del gas.
- Exento de disolventes.
- Libre de silicona.
- 100% producto activo, no contiene disolventes ni agua.
- No inflamable.
- Envase de 500 gr.

Aplicaciones

- Antorchas manuales MIG/MAG.

Modo de empleo

- Sumergir la punta de la boquilla caliente dentro del gel sólido.
- Se debe de aplicar un film homogéneo.
- Se recomienda utilizar pequeñas cantidades de producto, no es recomendable el exceso.
- El exceso de producto se puede retirar sacudiendo la antorcha.

**Demo
1805 Gel**





WS 1805 Gel
Antiproyecciones Cerámico

TDSWS1805GelES Ed. 1.0 - 30/08/2023



WS Welding
Technical Data Sheet

Datos Técnicos

Propiedad	Especificación/Método	Valor
Referencia	- - - - -	WS 1805 Gel
Aspecto	- - - - -	Gel
Color	- - - - -	Blanco
Densidad	- - - - -	0,85 gr/cm3
Temperatura máxima	Película Seca	1200°C

R-300-73 Ed. 1.0



Whale Spray S.L.

Pl. Ametlla Park.
L'Ametlla del Vallès.
08480 · Barcelona, Spain.
T. : +34 93 882 77 12
whalespray@whalespray.com

Todos los datos contenidos en este documento están basados en la experiencia y en las pruebas de laboratorio. La amplia gama de equipos y condiciones ambientales, así como los factores humanos imprevistos pueden influenciar de forma más o menos apreciable en los resultados de la aplicación. Por este motivo le aconsejamos compruebe la compatibilidad del producto antes de su utilización. Esta información está basada en experiencias fiables, pero es meramente indicativa.