

Descripción

WS 1805 S, es un innovador recubrimiento cerámico de protección para los procesos de soldadura. Con una sola aplicación forma una película seca protegiendo eficazmente los equipos de soldadura hasta 8 horas. No es necesaria la limpieza del equipo, con lo cual se reducen los costes y mejora la productividad. Compatible con los procesos de pintado.

Características

- Recubrimiento cerámico, exento de aceites.
- Incrementa la productividad en un 11%.
- La película aplicada seca en segundos.
- Se reducen los costes de consumibles hasta un 70%.
- Excelente adhesión de la película protectora.
- Protege boquillas, puntas de contacto y posicionadores.
- Con una sola aplicación garantiza la protección en todo un turno.

Aplicaciones

- Antorchas manuales MIG/MAG.
- Antorchas de corte por plasma y laser.
- Antorchas de robótica MIG/MAG.
- Utillajes, piezas y zonas de trabajo.

Modo de empleo

- Agitar el aerosol enérgicamente.
- Desmontar la tobera y pulverizar sobre las piezas a proteger, montar la tobera y pulverizar sobre el interior y exterior.
- Purgar boca abajo después de usar.

**Demo
1805 S**



Datos Técnicos

Propiedad	Especificación/Método	Valor
Referencia	- - - - -	WS 1805 S
Aspecto	- - - - -	Líquido
Color	- - - - -	Blanco
Densidad	- - - - -	2200 kg/m3
Temperatura máxima	Película Seca	1200°C



Whale Spray S.L.

Pl. Ametlla Park.
L'Ametlla del Vallès.
08480 · Barcelona, Spain.
T. : +34 93 882 77 12
whalespray@whalespray.com

Todos los datos contenidos en este documento están basados en la experiencia y en las pruebas de laboratorio. La amplia gama de equipos y condiciones ambientales, así como los factores humanos imprevistos pueden influenciar de forma más o menos apreciable en los resultados de la aplicación. Por este motivo le aconsejamos compruebe la compatibilidad del producto antes de su utilización. Esta información está basada en experiencias fiables, pero es meramente indicativa.