

Descripción

Desmoldeante Sin Silicona 3H

WS 1815 G es un lubricante sin silicona formulado al 100% con aceite vegetal, para el caucho, los plásticos y muchos tipos de resinas. No lleva ningún tipo de solventes y cuando se vaporiza en la superficie, deja una fina película con excelentes propiedades lubricantes y desmoldeantes.

Excelente para el desmoldeo de alimentos, por ejemplo: pan, pizza, dulces, pasta, etc.

WS 1815 G se utiliza como agente desmoldeante en la industria del plástico y del caucho, así como para el mantenimiento de piezas de plástico de todo tipo.

Características

- Aplicando una fina película se obtiene un buen deslizamiento.
- Óptimas propiedades lubricantes y desmoldeantes.
- Apto para la aplicación en moldes fríos y calientes.
- Aplicable en todos los materiales plásticos y de goma.
- No deja residuos.
- Alto porcentaje de sustancias activas.
- Óptima protección anticorrosión.

Aplicaciones

- Desmoldeante para piezas de goma moldeadas, uretanos, colas, celulosa y derivados, vinilo y compuestos.
- Evita el enganche en losas de plástico, juntas, etc.
- Lubricante para las herramientas de corte de gomas, etiquetas, etc.
- Lubricante para grilletes de goma, juntas, embalajes, anillos y sellos.

Modo de empleo

- Aplicar una fina capa mediante una brocha sobre la superficie limpia.

Certificaciones/Especificaciones

- **Certificado 3H** para su uso en industria alimentaria: apto para contacto permanente con alimentos.

Datos Técnicos

Propiedad	Unidad	Valor Típico	Norma
Referencia	----	WS 1815 G	----
Estado	----	Líquido	----
Color	----	Amarillento transparente	----
Olor	----	Característico	----
Viscosidad cinemática a 40°C	cSt	32	ASTM D-7042
Punto de fluidez	°C	-27	ASTM D-97
Punto de inflamación	°C	>190	ASTM D-92