

Descripción

Eliminador de Polvo no Inflamable y Global Warning Potencial < 1

WS 1830 S es un aerosol diseñado con un gas licuado ecológico, no inflamable que actúa como soplador y eliminador de polvo. Tiene un impacto en el medio ambiente equivalente a un GWP <1. Proporciona una salida de gas seco inerte para la eliminación rápida de residuos de polvo y contaminación seca en zonas delicadas o de difícil acceso de equipos eléctricos y electrónicos.

Características

- Esencial en operaciones de limpieza donde no se pueden utilizar disolventes líquidos.
- Ayuda a eliminar los fallos debidos a la humedad y los líquidos (agua, aceite, etc.) atrapados por la suciedad y el polvo.
- Fuente libre de humedad que reemplaza las complicadas y costosas limpiezas con aire comprimido.
- No perjudica los plásticos, cubiertas ni componentes delicados.
- Con tubo de extensión para aplicaciones de precisión.
- Elimina partículas de óxido y contaminantes secos.
- Puede aplicarse en equipos conectados.
- No deja residuo ni condensación.
- No inflamable.
- No oxida.

Aplicaciones

- | | |
|------------------------------|--|
| • Cabezales magnéticos. | • Programadores. |
| • Circuitos impresos. | • Equipos de comunicaciones. |
| • Ensamblajes en miniatura. | • Equipos de procesos de datos. |
| • Óptica y lentes. | • Servomecanismos. |
| • Instrumentos de precisión. | • Orificios de inyectores y carburadores. |
| • Equipo de laboratorio. | • Limpieza de conexiones de fibra de vidrio. |

Modo de empleo

- Pulverizar sobre los componentes que deben limpiarse. Para mejores resultados, utilizar el método “disparo rápido” (pulverizar en chorros cortos). Cuando el aerosol está enfriándose y la presión disminuyendo, esperar un momento para recuperar el equilibrio y presión internos en el envase del aerosol. Repetir la pulverización. **No agitar el aerosol durante el uso.**
- Utilizar el tubo de extensión para zonas de difícil acceso.
- Pulverizar en posición vertical: **no inclinar más de 30°.**

Datos Técnicos

Propiedad	Unidad	Valor Típico	Norma
Referencia	----	WS 1830 S	----
Estado	----	Líquido	----
Color	----	Incoloro	----
Olor	----	Inodoro	----
Densidad a 20°C	g/cm ³	1,17	----
Presión de vapor - 54,4°C - 20°C	----	11 4,19	----
Valor GWP	----	< 1	----
Valor ODP	----	0	----