

## Descripción

**WS 1832 S es un eliminador de polvo** para mantenimiento.

Está compuesto de una mezcla de gases líquidos a alta presión que actúan como aire comprimido. Proporciona un chorro de gas seco inerte para la eliminación rápida de residuos de polvo y contaminación seca, para zonas delicadas o de difícil acceso de equipos eléctricos o electrónicos. Debido a su especial formulación mantiene la fase gaseosa más tiempo que cualquier producto similar de todo el mercado.

## Características

- Esencial en operaciones de limpieza donde no se pueden utilizar disolventes líquidos.
- Ayuda a eliminar los fallos debidos a la humedad y los líquidos (agua, aceite, etc). atrapados por la suciedad y el polvo.
- Elimina partículas de óxido y contaminantes secos.
- Fuente libre de humedad que reemplaza las complicadas y costosas limpiezas con aire comprimido.
- Con un tubo de extensión para aplicaciones de precisión.
- No perjudica los plásticos, cubiertas ni componentes delicados.
- No oxida.
- No deja residuo ni condensación.

## Aplicaciones

- Cabezales magnéticos.
- Circuitos impresos.
- Emsamblajes en miniatura.
- Óptica y lentes.
- Instrumentos de precisión.
- Equipos de laboratorio.
- Programadores.
- Equipos de comunicaciones.
- Equipos de procesos de datos.
- Servomecanismos.
- Orificios de inyectores y carburadores.
- Limpieza de conexiones de fibra de vidrio.



WS 1832 S

Especialidad

Eliminador de Polvo

TDSWS1832SES Ed. 1.0 - 03/06/2024



INDUSTRIA GENERAL

Technical Data Sheet

## Modo de empleo

- Pulverizar el gas sobre los componentes que deben limpiarse. Para mejores resultados, utilizar el método “disparo rápido” (pulverizar en chorros cortos). Cuando el aerosol está enfriándose y la presión disminuyendo, esperar un momento para recuperar el equilibrio y presión internos en el envase del aerosol. Repetir la pulverización. No agitar el aerosol durante el uso.
- Utilizar el tubo de extensión para zonas de difícil acceso.

## Datos Técnicos

| Característica          | Unidad | Valor Típico | Norma |
|-------------------------|--------|--------------|-------|
| Descripción             | ----   | WS 1832 S    | ----  |
| Estado                  | ----   | Gaseoso      | ----  |
| Color                   | ----   | ----         | ----  |
| Olor                    | ----   | Inodoro      | ----  |
| Densidad a 20°C         | g/cm3  | 1.01         | ----  |
| Presión de vapor a 20°C | kPa    | 420          | ----  |
| Flujo                   | g/s    | 17/10        | ----  |

R-300-73 Ed. 1.0



Whale Spray S.L.

Pl. Ametlla Park.  
L'Ametlla del Vallès.  
08480 · Barcelona, Spain.  
T. : +34 93 882 77 12  
whalespray@whalespray.com

Todos los datos contenidos en este documento están basados en la experiencia y en las pruebas de laboratorio. La amplia gama de equipos y condiciones ambientales, así como los factores humanos imprevistos pueden influenciar de forma más o menos apreciable en los resultados de la aplicación. Por este motivo le aconsejamos compruebe la compatibilidad del producto antes de su utilización. Esta información está basada en experiencias fiables, pero es meramente indicativa.

/ Página 2 de 2

whalespray.com