

Descripción

Grasa Fluida Engranajes Cerrados

WS 2600 G/82 es una grasa con excelentes características de extrema presión, elevada capacidad anticorrosiva y buen comportamiento frente al agua, ideal para engrases centralizados con asociación a aplicaciones de altas cargas.

Contiene un paquete completo de aditivos EP y antidesgaste, está exenta de lubricantes sólidos y es una magnífica grasa para mecanismos sometidos a fuertes cargas donde se necesite un lubricante fluido fácilmente bombeable.

Características

- Excelentes propiedades antidesgaste y de extrema presión.
- Elevadas propiedades anticorrosivas.
- Excelente bombeabilidad.
- Excelente capacidad de recirculación.
- Buena resistencia al agua y la humedad.

Aplicaciones

- Lubricación de engranajes bajo cárter.
- Reductores corona-sinfín.
- Guías, polipastos, cajas de engranajes, transmisiones, coronas de giro, cadenas de accionamiento, ejes, bulones.

Modo de empleo

- Puede aplicarse con bomba manual o a través de sistemas de engrase centralizados.
- Evitar en lo posible la mezcla con otros tipos de grasa.

Datos Técnicos

Propiedad	Unidad	Valor Típico	Norma
Referencia	----	WS 2600 G/82	----
Estado	----	Grasa fluida	----
Color	----	Ámbar oscuro	----
Aceite base	----	Mineral	----
Viscosidad aceite base a 40°C	cSt	680	ASTM D-445
Penetración a 25°C	0,1 mm	430-465	ASTM D-217
NLGI	----	00	ASTM D-128
Temperatura de operación	°C	-10 a +120	----
Carga de soldadura	Kg	740	ASTM D-2596
FZG	----	>12	ASTM D-5182