

Descripción

Desengrasante Universal con Doble Difusor

WS 3000 S/DDE es una mezcla de disolventes desengrasantes de gran fortaleza y secado rápido que penetra y disgrega la suciedad y otros contaminantes de cualquier pieza metálica.

Ideal para reparar averías que se producen por la suciedad del ambiente en cuestión de segundos.

Características

- Disuelve rápidamente grasa, aceite, lubricantes, adhesivos, alquitrán y otros contaminantes.
- Evaporación y secado rápido para reducir el tiempo de parada.
- No deja residuos.
- No contiene disolventes clorados.
- Es estable, no mancha ni produce corrosión en metales.
- Seguro con la mayoría de los plásticos, gomas y revestimientos (probar antes de aplicarlo).
- Incorpora un difusor de doble efecto con tubo de extensión para mayor comodidad.
- Provisto de válvula de 360° para poder aplicar en posición invertida.
- Presurizado con propelente no inflamable, CO2, proporcionando un 97% de producto activo.

Aplicaciones

Perfecto para la limpieza y desengrase de herramientas, maquinaria y piezas metálicas:

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| • Cadenas y cables. | • Herramientas neumáticas. |
| • Caja de cambios. | • Carretillas elevadoras. |
| • Matrices y moldes. | • Frenos y embragues. |
| • Compresores. | • Herramienta manual. |
| • Bombas. | • Piezas y herramientas. |
| • Motores. | |

Modo de empleo

- Aplicar generosamente y dejar que el producto escurra. Secar al aire o con paño absorbente. Repetir si fuera necesario.
- Usar el tubo de extensión para zonas de difícil acceso.
- Después de la aplicación utilizar **WS Infinity S** si fuera necesaria una posterior lubricación de las piezas desengrasadas o **WS 1501 S** si se requiere una protección anticorrosiva duradera en el tiempo.
- Comprobar la compatibilidad de este producto con plásticos y gomas antes de utilizarlo. No utilizar en piezas electrónicas delicadas, tales como ordenadores, VCR's, etc. Usar uno de los limpiadores de precisión de WS para estas aplicaciones.
- Usar con ventilación adecuada. No usar en equipos conectados. Dejar secar totalmente y ventilar antes de reactivar el sistema.

Datos Técnicos (Sin Propelente)

Propiedad	Unidad	Valor Típico	Norma
Referencia	----	WS 3000 S/DDE	----
Olor	----	Solvente	----
Color	----	Incoloro	----
Densidad a 20°C	g/cm ³	0.726	ASTM D-4052
Viscosidad a 20°C	mPa·s	0.5	----
Punto de inflamación	°C	<0	Vaso cerrado
Punto de congelación	°C	<-30	----
Intervalo de ebullición	°C	55-120	----
Tensión superficial	mN/m	21	----

R-300-73 Ed. 1.0