

Descripción

Desengrasante Petroleado

WS 3002 S es una mezcla de disolventes y emulsionantes de gran fortaleza para la eliminación de alquitrán, aceite y grasa de todo tipo de motores y piezas metálicas. Puede emplearse como sustituto de otros disolventes como la gasolina o el petróleo, mejorando su rendimiento y minimizando sus inconvenientes.

El motor, una vez limpio, funciona de forma más eficaz y sin calentarse. Solamente es necesario pulverizar el producto en la superficie, dejar actuar y secar al aire.

Características

- Limpia y desengrasa todo tipo de motores y superficies metálicas.
- Ahorra tiempo por su fórmula de rápida acción.
- No deja olores indeseables.
- Libre de sustancias cáusticas. No ataca la pintura bien adherida.
- No ataca los metales (aluminio, zinc, magnesio, etc.)
- El aerosol está provisto de una válvula tipo pistola y de 360° (rocía en posición invertida) para una fácil aplicación del producto.

Aplicaciones

- Motores de automóviles y camiones.
- Limpieza de cisternas, contenedores, etc.
- Embarcaciones.
- Máquinas cortacésped.
- Maquinaria agrícola.
- Motosierras.
- Equipamientos de talleres y construcción.
- Maquinaria industrial en general.

Modo de empleo

- No usar con motores en marcha.
- Dejar enfriar el motor durante 30 minutos antes de usar el producto.
- Proteger las partes eléctricas, electrónicas y el cableado del contacto con el producto y el agua.
- Proteger el sistema de encendido (distribuidor y toma de aire) del contacto con el producto y el agua.
- Para obtener buenos resultados aplicar en superficies secas y templadas (no usar sobre superficies calientes).
- Pulverizar sobre la superficie a limpiar y dejar actuar entre 10-15 minutos.
- Dejar secar al aire o si se prefiere, eliminar con un fuerte chorro de agua o con un limpiador a presión.
 Si fuera necesario: recoger los residuos de la aplicación para darle el tratamiento adecuado según la regulación local de tratamiento de residuos.
- Eliminar los residuos de grasa con un cepillo de alambre o una espátula.
- En caso de dificultad en el arranque, aplicar **WS 1500 G** o **WS Infinity S** para desplazar la humedad.

Datos Técnicos (Sin Propelente)

Propiedad	Unidad	Valor Típico	Norma
Referencia	----	WS 3002 S	----
Estado	----	Líquido	----
Color	----	Incoloro	----
Olor	----	Característico	----
Densidad a 15°C	g/cm ³	0,80	ASTM D-1298
Punto de inflamación	°C	45	ASTM D-92
Viscosidad a 40°C	cSt	1,2	ASTM D-445

R-300-73 Ed. 1.0