

Descripción

Desengrasante Dieléctrico

WS 3025 S es un limpiador de precisión y de secado rápido para equipos eléctricos y electrónicos. Previene fallos y mal funcionamiento de contactos, disolviendo y arrastrando contaminantes que pueden humedecerse y oxidar dichos contactos.

Características

- Rápida acción de limpieza removiendo los restos de aceites ligeros, huellas dactilares y otros contaminantes.
- La aplicación periódica prolonga la vida de los equipos.
- No conductor, no corrosivo.
- Antiestático.
- Evapora completamente, no deja residuo.
- Seguro para todas las superficies metálicas y la mayoría de los plásticos, gomas y revestimientos. (Probar en plásticos sensibles, adhesivos de montaje o zonas bajo presión).
- Válvula de 360° para aplicar en cualquier posición.

Aplicaciones

En aplicaciones donde se pueden usar disolventes de bajo punto de inflamación:

- | | |
|------------------------------------|---|
| • Relés. | • Contactos. |
| • Interruptores. | • Equipos de laboratorio y equipos de análisis. |
| • Corta circuitos. | • Terminales. |
| • Sistemas de alarma y de señales. | • Enchufes y clavijas. |
| • Circuitos impresos. | • Ensamblajes electromecánicos. |
| • Conectores. | • Controles de motores. |
| • Generadores. | • Sensores. |

Modo de empleo

- Rociar generosamente sobre la superficie a limpiar y dejar escurrir. Usar el tubo de extensión para llegar a zonas de difícil acceso.
- Para quitar óxido y depósitos de carbón, usar un abrasivo y rociar periódicamente con **WS 3025 S**. Relubricar con **WS 1500 G** o **WS Infinity S** aceite dieléctrico, si fuera necesario.
- Formulación altamente inflamable. No aplicar sobre equipos o circuitos conectados, desconectar el equipo y apagar los pilotos y llamas, antes de la aplicación del producto.
- Durante el uso se pueden acumular vapores inflamables especialmente en equipos cerrados. Aplicar con ventilación adecuada y mantener la ventilación hasta que desaparezcan los vapores. Se debería secar completamente antes de volver a conectar los equipos.

Datos Técnicos (Sin Propelente)

Propiedad	Unidad	Valor Típico	Norma
Referencia	----	WS 3025 S	----
Estado	----	Líquido	----
Color	----	Incoloro	----
Olor	----	Solvente	----
Punto de inflamación	°C	<0	Vaso cerrado

R-300-73 Ed. 1.0