

Descripción

Limpiador de Circuitos de Engrase

WS 3033 G es un fluido especial para la limpieza de circuitos de engrase centralizados, circuitos hidráulicos y circuitos de aceite térmico.

Características

- Elevado poder de detergencia para disolver cualquier tipo de lodo.
- Alto poder anticorrosivo.
- Permite la limpieza del equipo sin necesidad de desmontar la máquina.

Aplicaciones

- Circuitos de engrase centralizado.
- Circuitos hidráulicos.
- Reductores de velocidad.
- Circuitos de aceite térmico mineral.
- Compresores de aire.

Modo de empleo

- Vaciar los circuitos del aceite que contengan.
- Rellenar con WS 3033 G y recircular durante 2 horas aproximadamente.
- Vaciar el circuito procurando que quede bien escurrido y llenar con el aceite indicado.
- En sistemas hidráulicos: poner en marcha la bomba sin accionar los mandos, hacer recircular el producto durante 2 horas y a continuación, accionar los mandos y vaciar el circuito.
- En circuitos de aceite térmico: desconectar las resistencias (el producto tiene un punto de inflamación de 148 °C). Rellenar hasta obtener nivel de circulación.
- El producto puede reutilizarse una vez efectuada la limpieza. En el retorno, enviar el producto a los bidones originales, previa colocación de un filtro.

Datos Técnicos

Propiedad	Unidad	Valor Típico	Norma
Referencia	----	WS 3033 G	----
Olor	----	Característico	----
Color	----	Ámbar transparente	----
Densidad a 15°C	g/cm ³	0,86	ASTM D-1298
Viscosidad a 40°C	cSt	14	ASTM D-445
Punto de inflamación	°C	148	ASTM D-92
Punto de congelación	°C	-15	ASTM D-97
Miscibilidad con aceites minerales	%	100	----