

Descripción

Decapante Pinturas y Gomas

WS 3601 S es un decapante súper activo exento de cloro y de fácil aplicación para la eliminación de toda clase de pinturas, barnices, grafitis y gomas.

Características

- Acción rápida.
- Elimina toda clase de pinturas y grafitis: sintéticas, acrílicas, vinílicas...
- Reblandece y facilita la eliminación de plásticos, gomas, juntas, sellos y retenes.
- Fácil aplicación tanto en superficies horizontales como verticales.
- De muy baja viscosidad lo que permite la penetración en superficies porosas.
- No contiene disolventes clorados.

Aplicaciones

- Eliminación de:
 - Pinturas y barnices.
 - Grafitis.
 - Gomas, juntas, sellos, retenes, plásticos.
- De fácil y segura aplicación sobre diversas superficies como madera, metal, piedra, cemento...
- Ideal para la industria en general y para trabajos de bricolaje.

Modo de empleo

- Agitar bien el aerosol durante al menos 30 segundos antes de su uso.
- Vaporizar el producto abundantemente sobre la superficie a decapar y dejar actuar durante unos minutos (entre 1 y 2 min. dependiendo del tipo de pintura a decapar, espesor, número de capas...).
- Purgar el aerosol una vez utilizado:
 1. Presionar la boquilla con el bote al revés durante unos instantes.
 2. Mantener hasta que lo que se expulse sea solo gas.

De esta forma limpiaremos de decapante el conducto y la boquilla y evitaremos posibles obstrucciones a la hora de volver a utilizar el aerosol.
- Eliminar el producto finalmente y lavar la superficie con agua y jabón.
- Aplicar una segunda capa si se desea sacar pinturas más antiguas o más duras.

Datos Técnicos (Sin Propelente)

Propiedad	Unidad	Valor Típico	Norma
Referencia	----	WS 3601 S	----
Olor	----	Característico	----
Color	----	Incoloro	----
Densidad	g/cm ³	0.86 ± 0.01	----
Viscosidad	Seg.	10 - 11	Copa Ford Nr 4 a 20°C
Punto de inflamación	°C	-41	----
Temperatura de aplicación	°C	10-35	----
Vida del producto	Años	>3	----