

Descripción

WS 3622 G restaura las superficies de acero inoxidable dañadas, oxidadas o sucias por la acumulación de cal u otros factores ambientales y deja una protección duradera.

El efecto del **WS 3622 G** está basado en una limpieza profunda del acero inoxidable, recuperando el acabado original de la superficie e incrementando notablemente su resistencia a la corrosión.

Características

- Limpieza y protección en un solo producto.
- No ataca a otros materiales.
- Restaura el acabado original de la superficie.
- No es un producto peligroso.

Aplicaciones

- Limpieza superficial de manchas de óxido, cal y salitre.
- Regenera la capa pasiva. (No es un Pasivante).

Modo de empleo

➤ Seguridad:

Consultar la ficha de seguridad del producto.

➤ Aplicación:

Las áreas donde no se deba o pueda aplicar el producto, deberán ser selladas o protegidas mediante un material plástico.

La pieza no debe estar expuesta directamente a la luz solar durante el proceso, para evitar posibles manchas en la superficie.

La temperatura de la superficie a tratar deberá estar entre +5°C y +30°C.

El producto se está preparado para aplicar al uso, sin diluciones.

El producto se puede aplicar mediante rodillo, paño, pulverización e inmersión.

El tiempo de aplicación dependerá del estado en que se encuentre la superficie a tratar.

Para las impurezas más resistentes se requerirán varias aplicaciones, usando preferiblemente un paño grueso y suave que potencie el efecto de la limpieza.

Después de aplicar el tratamiento se debe enjuagar la superficie con agua limpia.

➤ **Gestión de Residuos:**

El agua residual procedente del proceso es fuertemente ácida y contiene iones metálicos disueltos. La concentración de los iones de metales normalmente está por debajo de los valores del límite legal. Se puede realizar un tratamiento de neutralización de pH para su posterior entrega a un gestor de residuos. Los residuos deben ser tratados como residuos peligrosos de acuerdo con los requisitos legales.

➤ **Almacenamiento:**

Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar los envases entre 5 y 25°C, en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición. Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No fumar. Evitar la entrada a personas no autorizadas. Una vez abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames.

Certificaciones/Especificaciones

- Cumple con la norma ASTM A380.

Datos Técnicos

Propiedad	Especificación/Método	Valor
Referencia	- - - - -	WS 3622 G
Aspecto	- - - - -	Líquido
Color	- - - - -	Incoloro
Densidad a 20°C	- - - - -	1,09 Kg/l
pH al 100%	- - - - -	0 - 1
Tensión superficial a 20°C	- - - - -	No aplicable
Temperatura mínima	- - - - -	5°C
Temperatura máxima	- - - - -	30°C
Punto de congelación	- - - - -	No aplicable
Punto de inflamación	- - - - -	No aplicable

R-300-73 Ed. 1.0 24.07.2023