

Descripción

WS Heat Barrier es un gel especial para la protección de superficies y componentes del efecto del calor y llamas en todos los procesos de soldadura.

Protege las superficies incluso de las llamas.

Características

- Se adhiere a todo tipo de superficies, incluso en vertical.
- Es seguro, no toxico e inofensivo para la piel sin olor.
- Se evapora tras 48 horas de aplicarlo.
- Ideal para la protección trasera de las soldaduras por MIG y electrodo.
- Apto para todo tipo de metales, acero, inoxidable, latón, aluminio, bronce, etc.
- No deja residuo en las superficies.
- Acelera el tiempo de la soldadura sin necesidad de desmontar elementos que se puedan dañar.
- Es incoloro.

Aplicaciones

- | | |
|--|--|
| • Válvulas. | • Madera. |
| • Gomas y juntas de todo tipo. | • Cristal. |
| • Superficies pintadas o galvanizadas. | • Chapas metálicas. |
| • Tuberías. | • Cualquier superficie susceptible de ser afectada por el calor o las llamas de soldadura. |
| • Paredes. | |
| • Telas y moquetas. | |

Modo de empleo

- Aplicar mediante pulverización en la superficie a proteger.

Demo
Heat Barrier



Datos Técnicos

Propiedad	Especificación/Método	Valor
Referencia	- - - - -	WS 3920 Gel
Aspecto	- - - - -	Gel
Color	- - - - -	Transparente
Densidad a 20°C	- - - - -	1,001 gr/cm3
pH al 100%	- - - - -	7,5
Punto de inflamación	- - - - -	No inflamable