



WS 1801 G/Works RECHARGE

Recarga para WS 1801 G/Works

Antiproyecciones No Inflamable BIO

WS Welding

Technical Data Sheet

Descripción

WS 1801 G/Works RECHARGE es una **recarga concentrada** de aceite con aditivos especiales para la formulación del líquido antiproyecciones **WS 1801 G/Works**.

Su fórmula concentrada permite optimizar de forma elevada el coste de transporte, así como reducir el espacio de almacenaje.

La elevada capacidad de emulsión permite obtener un antiproyecciones de alto rendimiento mediante una simple dilución con agua*(Ver instrucciones de formulación), ofreciendo una solución eficaz, económica y sostenible para el usuario industrial.

Características

- Fácil preparación.
- No inflamable.
- Biodegradable.
- 0% efectos nocivos para el soldador.
- Su color azul mejora su visión del área de aplicación.
- Exento de silicona y compatible con procesos de pintado.
- Menor descuelgue en superficies verticales.
- Tensión superficial optimizada, cubrición total y homogénea.
- Aumenta la estabilidad del arco, asegurando el libre flujo de gas.
- Totalmente seguro con el cobre y sus aleaciones.
- Efecto antiadherente de larga duración.
- Facilita la limpieza posterior, las proyecciones se retiran fácilmente con un trapo.
- Contiene inhibidores de corrosión para proteger las superficies tratadas y los equipos.
- Perfecto para todo tipo de metales y sus aleaciones, acero carbono, inoxidable, etc.

Aplicaciones

- Soldadura MIG/MAG.
- Soldadura robotizada.
- Soldadura por puntos.
- Soldadura láser.
- Mesas de soldadura.
- Útiles y fijaciones.



Whale Spray S.L.

P.I. Ametlla Park.
L'Ametlla del Vallés,
08480 · Barcelona,
Spain.
T.: +34 93 882 77 12

whalespray@whalespra

Modo de formulación y empleo

- ▶ Diluir la recarga con agua en una **relación de 1:9 (1 part de producto por 9 partes de agua)**.
- ▶ *Se recomienda estrictamente usar agua desionizada/destilada para evitar incidencias.
- ▶ Una vez mezclado, se obtiene un antiproyecciones listo para usar mediante pulverización.



Verter 1 litro de
WS1801G
RECHARGE en un
envase nuevo y sin
contaminar de 10L.



Mezclar con 9 litros
de agua
desionizada o
destilada para
evitar cualquier
incidencia.



Agitar
vigorosamente por
20 segundos.



Transferir el
producto a un
pulverizador
homologado y libre
de cualquier
contaminante.



El producto está
listo para aplicar
una fina capa y
proteger las
superficies de
proyecciones.

Datos Técnicos

Propiedad	Especificación/Método	Valor
Referencia	- - - - -	WS 1801 G/Works RECHARGE
Aspecto	- - - - -	Líquido Espeso
Color	- - - - -	Azul Oscuro
Biodegradabilidad	- - - - -	>98%